

Obsah soupravy

Poč.	Kód	Název
1	P3910-1A	Propojovací deska
2	P3310-2E	Spojovací vodič 25 cm černý
1	P3310-3A	Spojovací vodič 50 cm červený
1	P3310-3B	Spojovací vodič 50 cm modrý
1	P3310-4A	Spojovací vodič 75 cm červený
1	P3310-4B	Spojovací vodič 75 cm modrý
4	P3910-1B	Modul připojení
5	P3910-1C	Modul přímé vedení
2	P3910-1D	Modul přímé vedení se zdílkou
1	P3910-1F	Modul vedení T se zdílkou
4	P3910-1E	Modul vedení T
4	P3910-1H	Modul vedení L se zdílkou
2	P3910-1G	Modul vedení L
1	P3910-1J	Modul přerušené vedení, 2 zdídky
1	P3910-2R	Modul vypínač ON/OFF
2	P3910-2T	Modul přepínač
1	P3910-3G	Modul odpor 100 Ohm
1	P3910-3M	Modul odpor 500 Ohm
1	P3910-3O	Modul odpor 1 kOhm
2	P3910-2K	Modul baterie 1.2 V
2	P3911-3B	Modul pro krokosvorku
2	P3910-2A	Modul s objímkou E10
1	P3325-2C	Nádoba pro elektrolyzu
1	P3325-1A	Sada vodičů a nevodičů, 7 ks
1	P3325-2A	Sada elektrod, 9 ks
2	P3320-1A	Žárovka 2,5 V/70 mA (1,5 V/50 mA), E10
2	P3320-1I	Žárovka 10 V/0,05 A, E 10
1	P3314-1A	Pojistkový drát, d= 0,1 mm, cívka červená
1	P3316-1C	Konstantanový drát, d=0,2 mm, cívka modrá
1	P3316-1B	Měděný drát, d=0,2 mm, cívka černá
4	P3911-3D	Krokosvorka s kolíkem
2	P3911-3A	Držák se zářezem a otvorem
Uložení:		
1	P7906-4D	Plastová vložka Elektřina 1
1	P7906-4DS	Pěnová výplň pro uložení spojovací desky a vodičů, ŽP
1	P7806-1K	Úložný box II, malý, s krytem Plán rozložení a 2 samolepky



P9901-4D ŽES Elektřina 1

NTL - zásuvný systém „žlutý ORIGINAL“



Spojovací deska se 7x5 zásuvnými místy, plášť ze zeleného plastu, odnímatelné průhledné dno s uloženými pružnými kontakty z mosazi, které zaručují velmi dobrou vodivost i při velmi nízkém napětí.

NTL - zásuvný systém

Robustní, spolehlivý a pokusy v něm jsou přehledné. Umožňuje rychlé rozložení a složení, což při žákovských pokusech potěší.

NTL - stavební prvky jsou složeny z krytu z ABS žluté barvy (chráněná NTL značka) a odnímatelné průhledné základny. Zabudované součástky jsou tedy jasně identifikovatelné a lehce vyměnitelné. Na horní ploše jsou vytištěny odpovídající symboly zapojení.

Příslušenství



Napájení a měřicí přístroje
viz strana 62 až 67



P3120-3B Nabíjecí panel Aku
Pro nabíjení v boxu „Elektřina 1“ uložených ŽSP bateriových prvků (akumulátorů) 1,2 V (P3910-2K), (max. 18 ks současně).



DE720-9S Posuvný odpor 20 Ohm, 2 A
Posuvný odpor v otevřeném vyhotovení, aby byl dobře viditelný jezdec na odporovém vinutí; s 3 zdílkami pro bezpečnostní nebo laboratorní vodiče s 4 mm banánky. Odpor: 20 Ohm, zatížitelnost: 2 A (krátko i více). Napětí: max. 42 V, rozměry: cca 150 x 65 x 40 mm